



Heizungs-Installationskoffer

Der vielfach bewährte Koffer für den Heizungs-Installateur.

Der Heizungs-Installationskoffer mit Tragegriff ist aus blauem, einbrenn-lackiertem Stahlblech hergestellt. Zwei Spannverschlüsse sorgen dafür, daß er selbst bei rauher Behandlung fest verschlossen bleibt. Ungewolltes Öffnen, das unweigerlich zu einem Dichtungssalat führen würde, verhindert die eingebaute Zwangsverriegelung.

Größe: 440 x 330 x 66 mm

Gesamthalt: 991 Stück

	1	rot	Heizungs-Installationskoffer
Der Inhalt setzt sich zusammen aus:			
Stk.			Abmessungen:
50	Verschraubungsdichtung	17 x 24 mm, 3/8" klein	
50	Verschraubungsdichtung	19 x 27 mm, 3/8"	
100	Verschraubungsdichtung	21 x 30 mm, 1/2" klein	
100	Verschraubungsdichtung	24 x 34 mm, 1/2" groß	
90	Verschraubungsdichtung	27 x 38 mm, 3/4"	
50	Verschraubungsdichtung	32 x 44 mm, 1"	
20	Verschraubungsdichtung	42 x 55 mm, 1 1/4"	
20	Verschraubungsdichtung	46 x 62 mm, 1 1/2"	
5	Verschraubungsdichtung	60 x 78 mm, 2"	
2	Schlauchverschraubungen, messing	1/2"	
1	Reduzierschlauchverschraub. f. Auslaufhahn	3/4", 1/2"	
10	Schlauchklemme, Spannungsbereich:	12 - 22 mm, 1/2"	
4	Schlauchklemme, Spannungsbereich:	16 - 27 mm, 3/4"	
100	Fiberringe für Hahnoberteil	13 x 17 mm, 1/4"	
100	Fiberringe für Hahnoberteil	17 x 21 mm, 3/8"	
100	Fiberringe für Hahnoberteil	21 x 25 mm, 1/2"	
50	Fiberringe für Hahnoberteil	27 x 33 mm, 3/4"	
10	Fiberringe für Hahnoberteil	33 x 40 mm, 1"	
10	Fiberringe für Hahnoberteil	42 x 51 mm, 1 1/4"	
5	Fiberringe für Hahnoberteil	48 x 58 mm, 1 1/2"	
5	Fiberringe für Hahnoberteil	60 x 70 mm, 2"	
10	Schlauchverschraubungsdichtung	15 x 24 x 3 mm 1/2"	
10	Schlauchverschraubungsdichtung	21 x 30 x 3 mm 3/4"	
20	Radiatorendichtungen	42 x 55 x 1 mm, 1 1/4"	
1	Curil®-C-Dichtungsmasse mit Pinsel	125 g	
1	Rundschnur, grau	6 mm Ø, Länge: 1 m	
1	Rundschnur, grau	8 mm Ø, Länge: 1 m	
1	Rundschnur, grau	10 mm Ø, Länge: 1 m	
10	Heizkörper-Entlüftungsschlüssel		
5	Flanschdichtungen	35 x 70 x 1,8 mm	
5	Flanschdichtungen	43 x 82 x 1,8 mm	
5	Flanschdichtungen	49 x 92 x 1,8 mm	
1	Feuerfester Kesselkitt	250 g	
5	Flanschdichtungen	25 x 60 x 1,8 mm	
5	Flanschdichtungen	32 x 70 x 1,8 mm	
5	Flanschdichtungen	40 x 80 x 1,8 mm	
5	GI-Verschraubungsdichtungen	27 x 38 x 3 mm, 3/4"	
5	GI-Verschraubungsdichtungen	32 x 44 x 3 mm, 1"	
5	GI-Verschraubungsdichtungen	42 x 55 x 3 mm, 1 1/4"	
1	Korrosionsschutz-Bandage, grau	50 mm, 10 m	
1	Korrosionsschutz-Bandage, elfenbein	50 mm, 10 m	
2	PTFE-Allgas-Gewindedichtbänder, DVGW geprüft „FRp“		
1	Mini-Dichtungssortiment		
1	Hanfspule ohne Spender	ca. 80 g	
1	OHA®-Gewinde-Dichtpaste, Tube	90 g	

Für Sie zusätzlich im Kofferdeckel:

- 1 Paar Arbeitshandschuhe
- 1 Schweissermatte 500 x 500 mm