



Schraubenlos und sicher

Screwless and secure



Haustechnik


WERIT



Schraubenlose Verbindungsklemmen für flexible und massive Leiter Screwless-type connecting clamps for flexible and solid conductors

Querschnitt 2,5 mm² / Cross section 2,5 mm²

- extrem kleine Bauform
- geringer Kraftaufwand für die Hebel-Betätigung
- keine Hebelbetätigung notwendig für das Klemmen von massiven Leitern
- Kontrollfenster für richtig eingesteckte Leiter
- Prüföffnung zur Spannungsmessung
- Maß-Schablone für Abisolierlänge
- Farbe: transparent
- extremely small design
- only a minimal effort is needed for the operation of levers
- the levers do not have to be operated when clamping solid conductors
- control window for checking the clamping of the conductors
- integrated test opening for measuring the voltage
- measurement mould for wire stripping length
- colour: transparent



VDE 450 V, 24 A, T 80 Anschlussquerschnitt / Wire size 0,2 - 2,5 mm²
UL 600 V, 20 A, 105°C AWG 24-14

Artikel-Nr. Article No.	Klemmstellen contact points	VE,Stk. packaging units,pcs
113-15402000-00	2	100
113-15403000-00	3	100
113-15405000-00	5	50

Schraubenlose Verbindungsklemmen für massive und mehrdrätige Leiter Screwless-type connecting clamps for solid and multi-wired conductors

Querschnitt 2,5 mm² / Cross section 2,5 mm²

- geringe Einsteckkräfte und hohe Auszugskräfte
- Prüföffnung zur Spannungsmessung
- Maß-Schablone für Abisolierlänge
- Farbe: orange-transparent
- low insertion force and high extraction force
- integrated test opening for measuring the voltage
- measurement mould for wire stripping length
- colour: orange-transparent



VDE 450V, 24 A, T80 Anschlussquerschnitt / Wire size 0,5 bis 2,5 mm² s, 1,5 bis 2,5 mm² r
UL 600 V, 20 A, 105°C AWG 20-16 s

Artikel-Nr. Article No.	Klemmstellen contact points	VE,Stk. packaging units,pcs
113-15323000-00	3	100
113-15325000-00	5	100
113-15328000-00	8	50

Schraubenlose Verbindungsklemmen für massive Leiter Screwless-type connecting clamps for solid and multi-wired conductors

Querschnitt 2,5 mm² / Cross section 2,5 mm²

- Farbe: dunkelgrau
- colour: dark grey



VDE 450V, 24 A, T80 Anschlussquerschnitt / Wire size 0,75 bis 2,5 mm² s

Artikel-Nr. Article No.	Klemmstellen contact points	VE,Stk. packaging units,pcs
113-15523300-00	3	100
113-15525300-00	5	100
113-15528300-00	8	50