

# Korfu SoftClose Performance




oval



2 Deckelpuffer DP97  
4 Sitzpuffer SP97




Öffnungswinkel max. 110°








Sandwich

flach



Gesamtlänge: 437 mm

| WC-Sitz Modell |   |
|----------------|---|
| Material       | Duroplast   |
| DIN 19516      | Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516  |
| Wertigkeit     | Gehoben   |
| Benutzerprofil | Privat / anspruchsvolles Objekt   |
| VPE            |  7  168 |
| Farben         | Art.-Nr.  |
| weiß-alpin     | 520133  |

| Scharnier   |  |           |   |                      | Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm* |       |       |
|---|--|-----------|---|----------------------|--|-------|-------|
| Code  | Bild   | Material  | Besonderheit  | Befestigungsart      | Verstellungssystem                             | I     | II    |
| C0202Y  | <br>Schraubenslänge 70 mm | Edelstahl | Absenkautomatik<br>SOFT  CLOSE classic<br>Abnehmbar<br>TAKE  OFF original | BVU<br>FastFixmutter | Excenter                                       | 448,5 | 425,5 |
| * gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.<br>Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab. |  |           |   |                      |  |       |       |