Technisches Datenblatt

Ulith - Pannenband

Produktbeschreibung:	Ulith-Pannenband ist ein selbstsvulkanisierendes Reparaturband auf Basis von EPR (Ethylene-Propylene Rubber)	
Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zum Abdichten von Übergängen, Kühlwasser- und Ölschläuchen im Kfz-Bereich oder an Maschinen ➤ zum Abdichtung von flexiblen Wasseranschluss-Schläuchen im Sanitärbereich geeignet ➤ zur Ummantelung von Bremsleitungen und elektrischen Leitungen ➤ zur Abdichtung/Ummantelung von Rohrleitungen ➤ als Scheuerschutz einsetzbar ➤ zur Isolierung von elektrischen Verbindungen und Kabeln ➤ zur Bündelung von Rohrleitungen, starr oder flexibel ➤ zur Herstellung von O-Ring-Dichtungen 	
Technische Daten:	Farbe: Totaldicke: Zugkraft: Reißdehnung: Temperaturbeständig: Durchschlagsfestigkeit:	schwarz 0,50 mm 2,2 N/mm ² 750 % -40 °C bis + 130 °C 35 KV/mm
Technische Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ vulkanisiert nach Anwendung unter Zug (ca. 250%) innerhalb kürzester Zeit zu einer homogenen Masse ➤ ist ein wirksamer Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion ➤ hat einen hohen elektrischen Widerstand ➤ ist UV-beständig und kann rückstandsfrei entfernt werden ➤ klebt nicht an den Händen und ist leicht zu verarbeiten 	
Verarbeitung:	Zwischenfolie entfernen. ring- oder spiralförmig überlappend und unter Zug (ca. 250%) um den Gegenstand wickeln. Verarbeitungstemperatur zwischen 0°C und +35°C. Die Oberfläche muss sauber, fett- und schmutzfrei sein.	
Lagerung und Haltbarkeit:	Sauber und trocken lagern. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Bedingungen wird eine Haltbarkeit von mindestens 1 Jahr garantiert.	

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.